



MONTE-PERSONNES

Aides à la mobilité réduite | STRATEGOS ELEGANCE

FICHE TECHNIQUE

by

**RIEDER**  
Systems

## Description

STRATEGOS ELEGANCE est un élévateur vertical avec une plateforme de levage fermée. Il peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur et résiste à des températures comprises entre -30°C et +50°C. Le montage et la fixation de l'élévateur, sans fosse, s'effectuent de préférence contre un mur en béton, mais si le mur ne répond pas à cette exigence, un support de montage peut être ajouté pour garantir une installation sûre. Le support est placé sur une surface solide et non exposée au gel.

## Dimensions et capacités

- **Largeur :** 1'100 mm.
- **Profondeur :** 1'260 à 1'660 mm.
- **Course maximale :** 0.5 à 3 mètres.
- **Capacité :** 400 kg (2 personnes).
- **Vitesse :** 0.08 m/s.

## Equipements standard et sécurité

- Structure en acier galvanisé.
- Entraînement par courroie à double vis sans fin et écrous de sécurité.
- Capteur de pression sous le plateau permettant de stopper l'élévateur en cas d'obstacle.
- Doubles portes à ouverture et fermeture manuelle en verre résistant aux chocs.
- Revêtement de sol antidérapant en aluminium.
- Panneau de commande.
- Dispositif de descente manuelle en cas de coupure de courant.
- Déverrouillage manuel des portes.

## Options

- Finition en acier inoxydable brossé.
- Portes à ouverture et fermeture automatiques.
- Vitrage des portes en polycarbonate.
- Panneaux de portes en métal perforé galvanisé.
- Thermolaquage Teinte RAL à choix.
- Autres revêtements de sol.
- Protection du panneau de commande contre les intempéries et résistance chauffante (pour les installations en extérieur).
- Serrure de verrouillage manuel.
- Autres types de commande à la place des boutons : manette de type « joystick », boutons tactiles, télécommande, etc.
- Batterie de secours (onduleur USP) en cas de panne de courant.
- Alarme.
- Rampe d'accès automatique.

## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	230 V monophasé – L, N, PE, 3 x 2.5mm <sup>2</sup> – 16A
<b>Tension de commande</b>	24 V
<b>Puissance</b>	3 kW
<b>Arrêts</b>	2
<b>Accès</b>	90° / 180°
<b>Temp. de fonctionnement</b>	-30 à +50°C
<b>CE</b>	conforme aux normes européennes