

The logo for Rieder Systems, featuring the word "RIEDER" in a large, bold, black sans-serif font, with "Systems" in a smaller, grey sans-serif font below it. The text is set against a yellow and black geometric background.

RIEDER
Systems

A black and white photograph of a staircase with diamond plate metal treads. The stairs are viewed from a low angle, looking up. The handrails are dark and modern. A teal banner is overlaid on the right side of the image.

Découvrez les escaliers
qui se transforment en
plateforme élévatrice !

The logo for "by liftup", featuring the text "by liftup" in a lowercase sans-serif font, with "liftup" in a bold font. Below the text is a stylized graphic of a staircase with blue steps.

by liftup

The logo for "FLEXSTEP", featuring the word "FLEXSTEP" in a bold, uppercase sans-serif font, set against a teal background.

FLEXSTEP

ESCALIER ET ÉLÉVATEUR, LE "DEUX EN UN" IDÉAL

Le FLEXSTEP est la solution idéale pour permettre une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante, lorsqu'il n'y a pas assez de place pour installer à la fois un élévateur et un escalier. Il peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et constitue l'alternative «deux en un» parfaite.

Disponible en 4 largeurs (700, 800, 900 et 1'000 mm) et 8 variantes (de 2 à 6 marches avec plaque d'arrivée plus ou moins longue), le FLEXSTEP peut s'intégrer à tous les types de construction, grâce à sa gamme d'options et de finitions.




SIMPLICITÉ, FIABILITÉ, CONFORT ET SÉCURITÉ

Une interface simple et intuitive à 3 boutons (haut, bas, arrêt d'urgence) rendent l'utilisation du FLEXSTEP très facile. Ses 4 moteurs intelligents et synchronisés assurent une montée confortable et en douceur. Enfin, ses divers systèmes de protection garantissent une sécurité optimale à l'utilisateur.

- Protection anti-écrasement avec capteurs à infrarouge sous chaque marche.
- Rampe anti-chute à relevage automatique.
- Barrière verticale de protection au niveau supérieur.



4 LARGEURS
DISPONIBLES



DE 2 À 6 MARCHES
JUSQU'À 125 CM DE LEVAGE



PLUS DE 500'000
CONFIGURATIONS POSSIBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

- Alimentation : 230 V / 50 Hz, 10 A avec batterie LiFePO4 de secours.
- Hauteur de levage : jusqu'à 1'250 mm.*
- Charge maximale : 400 kg / 2 personnes, avec protection contre la surcharge.
- Vitesse de levage : 40 mm/s.
- Cycle d'utilisation : 2 min. en charge / 5 min. repos.
- Longueur (rampe incluse) : 1'129 à 2'070 mm.*
- Largeur intérieure : 700, 800, 900 ou 1'000 mm.*
- Largeur totale : 1'000, 1'100, 1'200 ou 1'300 mm.*
- Poids à vide : entre 125 et 205 kg.*
- Équipements en option :
 - Différents types de revêtements de sols et large choix de couleurs RAL.
 - Différents systèmes de commande (à clé, sans fil, télécommande, etc).
 - Différents remplissages des panneaux latéraux.
 - Différents modèles de balustrades et mains-courantes.
- Conforme aux normes en vigueur.

* selon modèle.

