


Les plates-formes élévatrices Hebebühnen



Toujours
à la bonne hauteur
Immer auf der richtigen Höhe

Les plates-formes élévatrices de quais

Application

Les plate-formes élévatrices permettent de rattraper toutes les différences de niveaux pour les travaux de manutention. Elles servent également au déplacement des personnes à mobilité réduite ou encore de scènes mobiles dans les théâtres et les salles polyvalentes.

Composition

- Plateau renforcé recouvert d'une tôle lisse ou larmée
- Vérins simple effet avec tige en acier chromé
- Articulations centrales, galets et paliers auto-lubrifiés
- Groupe hydro-électrique intérieur IP54
- Armoire électrique extérieure pour alimentation 3 x 400 Volts
- Commandes montée/descente par boutons poussoirs type «homme mort» et arrêt d'urgence coup de poing
- Sécurité anti-coincement

Options

- Tôle de liaison à relevage manuel ou hydraulique
- Rambarde de sécurité normalisée
- Jupes de protection par soufflets, bâches lestées ou tôles
- Plateau renforcé pour surcharges en position basse



1 Plate-forme élévatrice intégrée dans un quai
Hebebühne in einem Quai integriert

2 Plate-forme élévatrice devant un quai
Hebebühne vor dem Quai platziert



Hebebühnen für den Verladebereich

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich der Hebebühnen ist vielseitig: als Höhenausgleich zwischen Rampe und Boden, für das Be- und Entladen von Lastwagen, für behinderte Personen oder als mobile Bühne für Theater oder Mehrzweckhallen.

Ausführung

- Robuste Stahl-Schweißkonstruktion aus Standardwalzprofil
- Hydraulik-Tauchkolbenzylinder mit verchromten Kolbenstangen
- Lagerstellen mit selbstschmierenden Lagerbüchsen
- Elektrohydraulisches Aggregat in oder ausserhalb der Grube IP 54
- Elektrogerätekasten mit Hauptschalter Zuleitung 400 V 50 Hz
- Steuerung mit Drucktaster Auf/Ab, Typ «Totmann» mit Notstopp
- Sicherheitskontaktleiste, verhindert das Einklemmen

Optionen

- Verladeblech als Verbindung zwischen Lastwagen und Hebebühne
- Diverse Geländer
- Feste Stahlblech-, Gitter- oder Rollschürzen
- Verstärkte Trittpläche für Befahrbarkeit mit Lastwagen in unterster Stellung
- Feuerverzinkte Ausführung

Les plates-formes élévatrices à double ou triple ciseaux

Application

Les plates-formes élévatrices à double ou triple ciseaux offrent la possibilité de gérer une course plus importante par rapport à leur longueur. Leur utilisation permet d'effectuer des liaisons entre deux niveaux d'un bâtiment sans accompagnement de personnes.

Composition

- Voir plates-formes de quais

Options

- Portillons à verrouillage automatique

Les élévateurs à colonne

Application

Ces installations peuvent effectuer une course indépendamment de la longueur du plateau. Les élévateurs à colonne ne nécessitent pas de fosse pour leur installation étant donné la faible hauteur de construction du plateau.

Composition

- Plateau réalisé en tôle lisse ou larmée, en porte-à-faux devant une colonne de guidage verticale
- Groupe hydro-électrique et armoire de commande reliés à l'appareil par 3 m de câbles et flexibles
- Alimentation 400 volts 50Hz
- Organes de commande à choix

Options

- Portillons à verrouillage automatique



3

Doppel- oder Dreifachscheren-Hebebühnen

Anwendungsbereich

Die Hebebühnen mit Mehrfachscheren erlauben einen grösseren Hub in Bezug auf ihre Länge. Es können damit zwei Stockwerke ohne Personenbegleitung verbunden werden.

Ausführung

- Wie Standard-Hebebühnen

Optionen

- Automatisch verriegelte Türen



4

Säulenhebebühnen

Anwendungsbereich

Diese Anlagen erlauben einen von der Hebebühne unabhängigen Hub. Sie benötigen wegen Ihrer niedrigen Bauhöhe keine Grube.

Ausführung

- Das auskragende Plateau wird in einer Säule geführt
- Hydraulikaggregat und Elektrokasten werden mit 3 m Kabel und flexiblem Schlauch geliefert
- Stromzuführung 400 V 50Hz
- Steuerungsorgane nach Wahl

Optionen

- Automatisch verriegelte Türen

3 Elévateur à colonne

4 Säulenhebebühne

3 Plate-forme élévatrice à double ciseau


4 Doppelscheren-Hebebühne

Données techniques générales

Largeur max.	0.5 m	à	5 m
Longueur max.	1 m	à	20 m
Déploiement en hauteur	0.1 m	à	5 m
Charges admissibles	0.5 tonnes	à	30 tonnes
Hauteur de la fosse	selon dimension de la plate-forme		
Vitesse de montée	~5 cm /sec.		
Vitesse de descente	~5 cm /sec.		

Autres dimensions et charges possibles, sur demande

- Plate-forme élévatrice à double ou triple ciseaux
- Elévateur à colonne




Allgemeine technische Angaben

Maximale Breite	0.5 m	bis	5 m
Maximale Länge	1 m	bis	20 m
Hub	0.1 m	bis	5 m
Belastungen	0.5 Tonnen	bis	30 Tonnen
Grubentiefe	gemäss der Hebebühnengrösse		
Hebegeschwindigkeit	~5 cm /Sek.		
Senkgeschwindigkeit	~5 cm /Sek.		

Andere Abmessungen und Belastung auf Anfrage möglich

- Doppel- oder Dreifachscheren Hebebühnen
- Säulenhebebühnen



- 5 Fosse standard d'une plate-forme élévatrice de quai
Standard-Grube für Hebebühnen für den Verladebereich

5

Documentation détaillée et fiches techniques
sur demande

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne detaillierte
Unterlagen sowie die entsprechenden Datenblätter

RIEDER
Systems

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13
CH - 1070 Puidoux
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651

Filiale
CP 185
CH - 2016 Cortaillod
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651

Filiale
Bonnes-Luites 70
CH - 1920 Martigny
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651

Service après-vente/Kundendienst
Tél. 0848 848 640
info@riedersystems.ch
www.riedersystems.ch