

Description

La porte coulissante rapide coupe-feu RUN est essentielle partout où une ouverture rapide s'impose en gardant les propriétés d'une porte coupe-feu. Il s'agit d'une élégante porte automatique motorisée conçue avec des matériaux haut de gamme et configurable au niveau de ses finitions, comme le choix d'une couleur dans la gamme RAL ou une surface en acier inoxydable, l'intégration des vitrages, ou même d'un portillon de secours sans seuil avec fonction antipanique (selon **EN 179**). De par ses caractéristiques et ses finitions, cette porte s'adapte parfaitement à tous types d'environnements, tels que les hôpitaux, les commerces, l'agroalimentaire, les industries, etc.

Dimensions ⁽¹⁾

- **Largeur** : jusqu'à 5'800 mm.
- **Hauteur** : jusqu'à 4'200 mm.
- **Superficie** : jusqu'à 16.27 m².

Particularités

- Réalisable dans des dimensions importantes pour ce type d'installation.
- Vitesse d'ouverture élevée.


- Montage possible dans un espace étroit avec un faible encombrement sous dalle.
- Sécurité optimale, convient aussi bien à la circulation de personnes que de marchandises ou de véhicules.

Options

- Classes de EI00 à EI30.
- Surface en acier inoxydable (acier galvanisé en standard).
- Portillon de secours sans seuil.
- Fermeture automatique. ⁽²⁾
- Divers vitrages disponibles (rectangulaires, carrées, ronds ou spéciaux).
- Choix du type de serrure, ferme-porte, cylindre, poignées (sans ou avec fonction antipanique), etc.
- Teintes au choix dans la gamme RAL ou NCS.

⁽¹⁾ Vide de maçonnerie. Dimensions réelles en fonction de la classe, de l'exécution et de la motorisation. Fermeture automatique selon l'exécution (dimensions, poids, etc.).

⁽²⁾ Gestion par centrale de détection incendie du bâtiment, sprinklers, ou détection locale de la porte (kit de détecteurs de fumée à proximité, en plus-value).



Caractéristiques techniques

CE avec marquage européen CE
selon EN 16034 et/ou EN 13241avec certification AEA/VKF
selon les groupes 244 et 245


COULISSANTE RAPIDE	E100 1 OU 2 VANTAUX	E130 1 OU 2 VANTAUX
 EI ₂₃₀		●
 Portillon de secours intégré selon EN 179	●	●
 Surface en acier inox	●	●
Vitrage	●	●

Combinaisons possibles en fonction de la taille, de la classe et de l'exécution.

Poignées et garnitures (disponibles en acier inox, en alu ou en plastique)




Poignée cuvette
pour portillon de secours intégré



Poignée cuvette
avec fonction antipanique EN 179
pour portillon de secours intégré



Vitrages



Parclose vissée d'un ou des deux côtés
en acier inoxydable ou thermolaquée,
teinte RAL à choix




Parclose vissée d'un côté
en acier inoxydable ou thermolaquée,
teinte RAL à choix

Ferme-porte et paumelles (pour portillon de secours intégré)



Ferme-porte intégré



Paumelle en acier inoxydable