



Description

Créant une fermeture élégante, à l'image d'une entreprise ou d'un commerce, le rideau métallique anti-effraction et pare-balles s'utilise de manière efficace, sécurisante et esthétique. Il protège efficacement contre les effractions violentes, offre une haute protection contre les balles de différentes armes à feu et bénéficie des certifications RC5/FB4 ou RC6/FB6 (selon le type de tablier).

Les différents secteurs dans lesquels il s'applique à merveille sont :


- **les espaces urbains** (rues commerçantes, centres commerciaux, parkings publics, bâtiments publics et privés) ;
- **les espaces industriels** (quais de chargement, halles de stockage ou de production) ;
- **les espaces à sécuriser** (industrie, bijouteries, locatifs, garages).

Dimensions maximales :

Jusqu'à 3'000 x 3'000 mm (selon type de tablier et options choisies).






Tabliers (lames en aluminium)

		
		
Modèles & caractéristiques techniques	DIAMOND BL	DIAMOND BL X-TREME
Dimensions de la lame (mm)	50 x 15 x 1.5	100 x 30 x 3
Type de lames	Pare-balles	Pare-balles
Poids du tablier (kg/m²)	46.7	81.5
Dimensions L x h des ajourlements (mm)	-	-
Pourcentage de vision (%)	-	-
Remplissages	-	-





Motorisations

Type moteur	Débrayage extérieur	Débrayage intérieur	Fixations	Tension	Poids max.	Puissance	Utilisation	Couple
MOTEUR TUBULAIRE 	NON-DISPONIBLE	TRINGLE OSCILLANTE 	Flasques	230 V 50 Hz	110-280 kg	450-855 W	10 cycles/jour*	150-300 Nm
				230 V 50 Hz	264-396 kg	990-1'200 W		350-450 Nm
				400 V 50 Hz	302-805 kg	750-1'250 W		400-800 Nm
MOTEUR BOX 	NON-DISPONIBLE	MANIVELLE OU CHAÎNE 	Consoles	400 V 50 Hz	115-3'400 kg	400-2'500 W	2-10 cycles/heure* (30 avec variateur) selon puissance	170-5'000 Nm

* 4 minutes maximum en continu

Sécurité

- **Photocellule** : détection de passage sans contact. La photocellule peut être encastrable ou en applique.
- **Barrière immatérielle** : sécurité du vide de passage avec 2 mètres de hauteur. Posée sur les 2 côtés du rideau, la barrière immatérielle peut remplacer la barre palpeuse et la photocellule.

Finitions et esthétique

Quelques options sont disponibles pour l'esthétique de nos rideaux et en relation avec les demandes de nos clients/architectes.

- Des **caissons de fermeture** de l'enroulement du rideau sont proposés afin de garantir une construction propre et design.
- Un **linteau de fermeture** est quelquefois nécessaire en cas d'absence de linteau en maçonnerie. Nous proposons un linteau avec un cadre ultrafin et des lames de nos tabliers à choix.
- Nos rideaux, en aluminium extrudé, sont des produits pouvant avoir facilement un **traitement de surface** que l'on retrouve sur le marché aujourd'hui.
- De multiples choix de **traitement** existent : éloxage naturel, éloxage mat, poli ou encore brillant, thermolaquage RAL à choix, NCS / IGP à choix, laquage façon bois.



Version 12/2023