



Description

La modernisation et l'esthétique sont devenues des points essentiels dans le domaine de la construction de nouveaux bâtiments ou de rénovations. Les différents produits pour l'habillage, les systèmes d'accès, la sécurité, etc. font partie des éléments-clés pour une bonne réalisation. Les rideaux métalliques s'intègrent à ces éléments et ont le pouvoir de s'adapter à n'importe quelle situation. Les différents secteurs dans lesquels ils s'appliquent à merveille sont :

- **les espaces urbains** (rues commerçantes, centres commerciaux, parkings publics, bâtiments publics et privés) ;
- **les espaces industriels** (quais de chargement, halles de stockage ou de production) ;
- **les espaces à sécuriser** (industrie, bijouteries, locatifs, garages).

Dimensions maximales :

Jusqu'à 6'750 x 5'000 mm (selon type de tablier et options choisies).








Tabliers (lames en aluminium)

| Modèles & caractéristiques techniques | MASTER | MASTER THERMIC | MASTER BLIND |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimensions de la lame (mm) | 85 x 15 x 1.5 | 85 x 15 x 1.5 | 85 x 15 x 1.5 |
| Type de lames | standard | pleines | pleines |
| Poids du tablier (kg/m²) | 9.5 | 9.8 | 17 |
| Dimensions L x h des ajourements (mm) | - | - | - |
| Coefficient thermique | U = 5.45 W/(m ² · K) | U = 5.20 W/(m ² · K) | U = 5.29 W/(m ² · K) |
| Remplissages | - | polyuréthane ép. 10 mm | polycarbonate ép. 10 mm |

| Modèles & caractéristiques techniques | SEGRTRANS | SEGRTRANS SPECIAL | MASTER DEKORA |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Dimensions de la lame (mm) | 85 x 15 x 1.5 | 85 x 15 x 1.5 | 85 x 15 x 1.5 |
| Type de lames | ajourées + vitrées | ajourées + vitrées | ajourées + vitrées |
| Poids du tablier (kg/m²) | 17 | 15 | 11 |
| Dimensions L x h des ajourements (mm) | 200 x 55 | 400 x 55 | selon design |
| Pourcentage de vision (%) | 56 | 60 | selon design |
| Remplissages | polycarbonate ép. 10 mm | polycarbonate ép. 10 mm | 2 x polycarbonate ép. 3 mm |



Motorisations

| Type moteur | Débrayage extérieur | Débrayage intérieur | Fixations | Tension | Poids max. | Puissance | Utilisation | Couple |
|--|--|--|-----------|----------------|--------------|-------------|--|--------------|
| MOTEUR CENTRAL  | BOÎTIER CONNEX MINI  | KIT DOUBLE DÉBRAYAGE  SÉLECT CONNEX HOME  | Flasques | 230 V 50 Hz | 150 kg | 360 W | 10 cycles/jour* | 100 Nm |
| BI-MOTEUR CENTRAL  | | | Flasques | 230 V 50 Hz | 350 kg | 650 W | | 200 Nm |
| MOTEUR TUBULAIRE  | NON-DISPONIBLE | TRINGLE OSCILLANTE  | Flasques | 230 V 50 Hz | 110-280 kg | 450-855 W | 10 cycles/jour* | 150-300 Nm |
| | | | | 230 V 50 Hz | 264-396 kg | 990-1'200 W | | 350-450 Nm |
| | | | | 400 V 50 Hz | 302-805 kg | 750-1'250 W | | 400-800 Nm |
| MOTEUR BOX  | NON-DISPONIBLE | MANIVELLE OU CHAÎNE  | Consoles | 400 V 50 Hz | 115-3'400 kg | 400-2'500 W | 2-10 cycles/heure* (30 avec variateur) selon puissance | 170-5'000 Nm |

* 4 minutes maximum en continu

Sécurité

- **Barre palpeuse (Stop&Go)** : détection des obstacles, véhicules et piétons, etc. Elle stoppe la descente du rideau lors d'un contact et provoque la réouverture.
- **Photocellule** : détection de passage sans contact. La photocellule peut être encastrable ou en applique.
- **Barrière immatérielle** : sécurité du vide de passage avec 2 mètres de hauteur. Posée sur les 2 côtés du rideau, la barrière immatérielle peut remplacer la barre palpeuse et la photocellule.
- **Serrure et E-Key Memory System** : la serrure actionne le verrouillage latéralement dans les guides. Le rideau est ainsi sécurisé. Le E-Key Memory System empêche l'actionnement et la montée du rideau lorsque la serrure sur la lame finale n'a pas été libérée, afin d'éviter des pannes et des blocages.

Finitions et esthétique

Quelques options sont disponibles pour l'esthétique de nos rideaux et en relation avec les demandes de nos clients/architectes.

- Des **caissons de fermeture** de l'enroulement du rideau sont proposés afin de garantir une construction propre et design.
- Un **linteau de fermeture** est quelquefois nécessaire en cas d'absence de linteau en maçonnerie. Nous proposons un linteau avec un cadre ultrafin et des lames de nos tabliers à choix.

- Nos rideaux, en aluminium extrudé, sont des produits pouvant avoir facilement un **traitement de surface** que l'on retrouve sur le marché aujourd'hui.
- De multiples choix de **traitement** existent : éloxage naturel, éloxage mat, poli ou encore brillant, thermolaquage RAL à choix, NCS / IGP à choix, laquage façon bois.

La finition DEKORA

- **Sans peinture, ni adhésifs** : son système est exclusif !
- **Personnalisée** : découpes directement dans le rideau.
- **Rétro-éclairée** : plaque de polycarbonate de couleur. Votre logo ou une image sont ainsi reproduits en couleurs et se transforment en enseigne lumineuse. Vous êtes unique, votre porte aussi !

