

PORTES INDUSTRIELLES

Portes guillotine coupe-feu | LIFT

FICHE TECHNIQUE

by PENEDEK ➤
FAST FORWARDRIEDER
Systems

Description

La porte guillotine coupe-feu est la solution parfaite lorsqu'il y a peu de place latérale disponible. Elle est très utilisée dans les halles industrielles ou les entrepôts, là où une protection incendie doit être assurée. Particulièrement imposante par ses grandes dimensions et ses nombreuses particularités techniques, elle permet également une exécution télescopique. Équipée d'une chaîne, cette porte est maintenue ouverte par un système d'électroaimant. La fermeture en cas d'incendie est silencieuse et s'effectue automatiquement.

En plus de ses fonctionnalités et son aspect élégant, elle offre de nombreuses possibilités de personnalisation avec une gamme étendue d'options, par exemple : l'application d'un thermolaquage dans une teinte de la gamme RAL, l'incorporation de vitrages, l'ajout d'un portillon de secours sans seuil intégré, etc.

Dimensions ⁽¹⁾

- **Largeur** : jusqu'à 8'500 mm.
- **Hauteur** : jusqu'à 5'000 mm.
- **Superficie** : jusqu'à 46.75 m².

Particularités


- Mouvement vertical très stable.
- Longue durée de vie.
- Faible encombrement latéral.

Options

- Classes de EI00 à EI90.
- Portillon de secours sans seuil.
- Fermeture automatique. ⁽²⁾
- Divers vitrages disponibles (rectangulaires, carrés, ronds ou spéciaux).
- Motorisation obligatoire pour des installations de dimensions/poids plus importants.
- Teintes au choix dans la gamme RAL ou NCS.

⁽¹⁾ Vide de maçonnerie. Dimensions réelles en fonction de la classe et de l'exécution.

⁽²⁾ Gestion par centrale de détection incendie du bâtiment, sprinklers, ou détection locale de la porte (kit de détecteurs de fumée à proximité, en plus-value).



Caractéristiques techniques

avec marquage européen CE
selon EN 16034 et/ou EN 13241

avec certification AEA/VKF
selon les groupes 244 et 245

| GUILLOTINE | EI00 1 VANTAIL | EI30 1 VANTAIL | EI90 1 VANTAIL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| EI30 | | ● | |
| EI90 | | | ● |
| Étanche à la fumée S ₂₀₀ (CE) | ● | ● | ● |
| Portillon de secours | ● | ● | ● |
| Vitrage | ● | ● | ● |

| EXÉCUTION TÉLESCOPIQUE | EI00 EN 2 PARTIES | EI30 EN 2 PARTIES | EI90 EN 2 PARTIES |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EI30 | | ● | |
| EI90 | | | ● |
| Portillon de secours | ● | ● | ● |
| Vitrage | ● | ● | ● |

Combinaisons possibles en fonction de la taille, de la classe et de l'exécution.


Ferme-porte et poignée cuvette (pour portillon de secours intégré)



Paumelles réglables 3D en acier inox



Ferme-porte intégré



Poignée cuvette

Éléments du vantail



Poignée cuvette thermolaquée



Poignée cuvette en acier inox